

陸上型泵浦

離心式泵浦 TYPE-SSV

規格：

馬力：0.5~200HP

液體溫度：-30°C~250°C

周遭環境溫度：40°C

幫浦材質選擇：FC20、SUS304、SUS316、SUS316L

幫浦裝配選擇：同軸式或聯軸式傳動

軸封橡膠材質選擇：NBR、VITON、TEFLON

軸封磨面材質選擇：碳精、陶瓷、S-SIC(常壓燒結)

葉片選擇：密閉式葉片或半開放式葉片(0.5HP~5HP)

應用：

工業給水、污水排放、農業灌溉、工業廢水排放、
電鍍、酸洗、脫脂、醬油、加藥機、過濾機、
有機溶劑、碳酸鈣溫泉。



聯軸離心式泵浦 TYPE-KS

用途：

- 1.表面處理：電鍍用過濾機、酸洗、脫脂。
- 2.電子廠用：映像管製造、電容器製造、IC製版、鎢絲伸線、蓄電池製造、PC板製造。
- 3.化學製程：化學工廠強酸鹼液之輸送、實驗室、小型試驗工廠、味精、醬油製造工廠。
- 4.水處理裝置：純水、海水淡化、廢水裝置。
- 5.照相液處理：影片自動顯像機、電傳原稿顯像機、沖洗片液處理。
- 6.其他：理化學機械、食品機械、製藥工業、染色裝置、抽取柴油.....等。

特點：

- 1.拆裝維修方便。
- 2.抽取藥液溫度容許範圍較高。
- 3.搭配機械軸封型式較多可依客戶需求搭配標準化工機械軸封。
- 4.可以使用油脂或機油潤滑，軸承使用壽命更長可以超過40,000小時。

性能：

與SSV性能表一樣。

