

# 沉水式泵浦

## 污物泵浦 TYPE-CV

### 規格:

馬力範圍：0.5HP~5HP

口徑：2~4

最高揚程35M,最大流量每分鐘1000LPM。

### 特點:

1. 全新研發乾式高效率馬達，使用高品質全新馬達矽鋼片，轉子軸心前段接液部份材質一律SUS316材質。
2. 泵浦所有零配件一律用脫臘精密鑄造、材質尺寸穩定、避免砂孔氣孔產生機率低，材質可選擇性多樣如316,316L.....等。
3. 標準配備所有墊片、O-RING、SEAL一律採用耐酸鹼VITON橡膠材質、VCT電纜線基座用EPOXY斷漏防水處理、進口馬達過載保護器、CARBON/SIC(常壓燒結)-VITON雙組式機械軸封。
4. CV污物通過大揚程低水量大、重量輕移動性強。

### 用途:

電子、電鍍工廠弱酸鹼廢水排放、大樓污廢水、園藝用水、海水魚塢...等。

### 使用時必須注意危險與警告事項:

強酸鹼或有機溶劑嚴禁抽取以免造成工安事件，請依電工法規施工，使用時一律須安裝漏電斷漏器以免漏電對工作人員安全產生危險。

### 可選配件:

著脫、曝氣支架、曝氣著脫、馬達泵殼可選用鑄件馬達殼。



## TYPE-CV 污物不阻塞泵浦性能表 60HZ (出水量-LPM)



TYPE	HP	口徑	5M	10M	15M	20M	25M
50CV26.4	1/2	2	130				
50CV26.75	1	2	281	150	150		
50CV261.5	2	2	509	410	410		
80CV262.2	3	3	721	560	560	146	
80CV263.7	5	3	890	630	630	164	