

沉水式泵浦

噴流式曝氣機 TYPE-JP

規格:

馬力範圍：0.5HP~5HP

口徑：2~3

特點:

1. 高效率污物葉輪設計，適用各種污水環境。
2. 於泵出口之噴嘴座高速射入混氣室，由於水流高速通過孔口，產生負壓將空氣由進氣導管引導至混氣室與水流結合，裝置將氣泡剪切成更微細之氣泡經擴散管排出，造成攪拌與曝氣效果獨特混合室設計，吸入空氣特多，可產生更多細泡，曝氣效果好。
3. 沉水式曝氣機設計，機組沉入水中運轉，與陸上鼓風機組比較，水中運轉方式、低回轉數、低噪音，陸上空氣進氣導管可加裝消音設備，此外無須其他消音室設備，降低成本，可節省地面上空間建置成本。
4. 曝氣機安裝方便，不須複雜配管，可附有自動著脫維修更便利。

用途:

水處理工程、水淨化、工業污廢水、各式水槽攪拌、防止沉澱腐敗、農牧養殖水池曝氣供氧。



SHIN KANG PUMP

TYPE-JP 沉水式曝氣機性能表 60HZ

TYPE	HP	吸氣口徑 mm	空氣量/水深 m ³ /h-m	供氧參考 kgo ₂ /h	最大水深 m
50JP26.4	1/2	32	10-3	0.4~0.5	3
50JP26.75	1	32	16-3	0.8~1	3
50JP261.5	2	40	30-3	1.1~1.3	4
50JP262.2	3	40	35-3	1.6~1.8	4
50JP263.7	5	50	68-3	3.2~3.5	4.5