

新鋼泵浦 TYPE-TC

規格：

- 馬力：1/4~1HP
- 液體溫度：-30 C~200 C
- 周遭環境溫度：40 C
- 黏性：1cp~30cp
- 最大入口壓力：2kg
- 材質選擇：SUS304、SUS316
- 幫浦裝配選擇：同軸式，聯軸式
- 軸封橡膠材質選擇：NBR, VITON, FSI, TEFLON
- 軸封磨面選擇：碳精、陶瓷、SIC

應用：

- 模溫機，線切割機，雷射加工機，
- 機械噴洗設備，冷凍液、熱煤油



泵浦性能表 60HZ出水量LPM

TYPE-TC	口徑	馬力	20M	30M	40M	50M	70M
10TC26.2	1/4	1/4	8	5			
16TC26.37	1/2	1/2	25	18	13	7	
20TC26.75	3/4	1	40	32	25	18	7

TC尺寸圖表

型號 TYPE	口徑 INCH	馬力 POWER (HP)	極數 POLE	泵浦尺寸 Pump dimensions														略重 W.T (Kg)
				A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	
10TC26.2	1/4"	1/4		247	107	63	45	12.5	12.5	120	90	104	71	133	53	44	7	5.5
16TC26.37	1/2"	1/2	2	290	141	71	70	22.5	22.5	212	112	140	90	114	36	47	10	13
20TC26.75	3/4"	1		336	166	80	86	27.5	27.5	235	125	155	100	130	48	56	10	19

