

外轉齒輪幫泵 TYPE-KG

規格：

馬力：1/2HP~7.5HP

口徑：1/2~2"

材質：FC20,SUS304,SUS316

特點：

- 相似真空泵浦之吸力，自吸能力強，容易吸液，齒形可選擇。
- 精密圓滑，回轉肅靜，耐磨性強，齒輪材質可選擇性多樣，防洩。
- 綿紗材質也選擇性多樣，採用碳鎢鋼滑動軸承耐磨性強。
- 可選擇皮帶傳動或聯軸器也可搭配減數機帶動。

應用：

- 化工原料液體抽送、食品油類、肥皂沙拉脫、樹脂溶劑、高黏度各種礦油類液體。



KG-皮帶式傳動

TYPE	HP	口徑	RPM	LPM	壓力
KG-1	1/2	1/2	450	14	3
KG-2	1/2~1	3/4	450	35	4
KG-3	1	1	430	48	4
KG-4	2	1-1/4	430	56	4
KG-5	3	1-1/2	430	95	4
KG-6	3~5	2	430	150	4

KG-連軸器傳動

TYPE	HP	口徑	RPM	LPM
KG-1	1/2	1/2	1720	12
KG-2	1	3/4	1720	24
KG-3	2	1	1720	36
KG-4	3	1-1/4	1720	54
KG-5	5	1-1/2	1720	200
KG-6	7.5	2	1720	300