

陸上型泵浦：泵浦型號

自吸式泵浦 TYPE-MS

規格：

馬力：1~30HP

液體溫度：0°C~70°C

周遭環境溫度：40°C

幫浦材質選擇：FC20、SUS304、SUS316

幫浦裝配選擇：同軸式或聯軸式傳動

軸封橡膠材質選擇：NBR、VITON、TEFLON


軸封磨面材質選擇：碳精、陶瓷、SIC

應用：

工業給水、污水排放、農業灌溉、工業廢水排放。

特點：

1. 體積小、重量輕、移動方便、安裝容易。
2. 本體結構特殊自吸方便。
3. 葉片開放式構造可通過雜質,葉片可選用高揚程或大水量。



TYPE-MS 自吸式泵浦性能表 60HZ (出水量-LPM)

TYPE	HP	口徑	5M	10M	15M	20M	25M	30M	35M	40M	50M
40MS26.75	1	1-1/2	310	216	135	76					
50MS261.5	2	2	413	352	268	124					
50MS262.2	3	2	444	382	309	192					
80MS263.7	5	3	797	759	684	594	509	382	204		
80MS265.5	7.5	3						450	350	260	
80MS267.5	10	3				684	666				
80MS2611	15	3					740	702	684	550	450
100MS265.5	7.5	4	1460	1390	1200	1087	851				
100MS267.5	10	4	1550	1530	1460	1300	1125	851	528		
100MS465.5	7.5	4	2000	1600	1100						
100MS467.5	10	4	2300	2000	1600						