

# 陸上型泵浦

## 直立式無軸封泵浦 TYPE- VCPA

封泵浦

規格:

馬力: 0.5~15HP

液體溫度: -20°C~90°C

周遭環境溫度: 40°C

材質選擇: SUS304、SUS316

應用:

化學工業製程、化學鍍、電鍍、氫氧化物廢水處理。

特點:

1. 可空轉，可抽取含結晶物之粉末液體。
2. 葉輪經動態平衡校正，無偏移，運轉順暢。
3. 軸承前端有雙層Oil-seal設計，可延長培林之壽命。
4. 葉輪有Semi-open及close型式可供多種用途使用。

特殊葉輪設計

馬達與泵軸為共同軸心，且同心度高。



### TYPE-VCPA 性能表 60HZ (出水量-LPM)



TYPE	HP	比重	口徑	10M	15M	20M	25M	30M
25VCPA26.4	1/2	1.1	1	110	40			
40VCPA26.75	1	1.1	1-1/2	192	160	90		
50VCPA261.5	2	1.1	2	360	280	210		
50VCPA262.2	3	1.1	2	270	265	250	240	200
80VCPA263.7	5	1.1	3	930	850	750	600	400
80VCPA265.5	7.5	1.1	3	895	875	820	750	620
80VCPA267.5	10	1.1	3	975	910	850	780	740
80VCPA2611	15	1.1	3	1160	1150	1070	1030	990