

# 沉水式泵浦

## 污水泵浦 TYPE-SN

### 規格：

馬力範圍：0.5HP~5HP

口徑：2~4

最高揚程35M，最大流量每分鐘1000LPM.

### 特點：

1. 全新研發乾式高效率馬達，使用高品質全新馬達矽鋼片，轉子軸心前段接液部份材質一律SUS316材質。
2. 泵浦所有零配件一律用脫脂精密鑄造，材質尺寸穩定，避免砂孔氣孔產生機率低，材質可選擇性多樣如316, 316L.....等。
3. 標準配備所有墊片，O-RING, SEAL一律採用耐酸鹼VITON橡膠材質，VCT電纜線基座用EPOXY斷漏防水處理，進口馬達過載保護器，CARBON/SIC(常壓燒結)-VITON雙組式機械軸封。
4. SN揚程高水量小，重量輕移動性強。

### 用途：

電子、電鍍工廠弱酸鹼廢水排放，大樓污廢水、園藝用水、海水魚塭.....等。

### 使用時必須注意危險與警告事項：

強酸鹼或有機溶劑嚴禁抽取以免造成工安事件，請依電工法規施工。  
使用時一律須安裝漏電斷漏器以免漏電對工作人員安全產生危險。

### 可選配件：

著脫、曝氣支架、曝氣著脫馬達泵殼可選用鑄件馬達殼。



### TYPE-SN 沉水式污水泵浦性能表 60HZ (出水量-LPM)

TYPE	HP	口徑	5M	10M	15M	20M	25M	30M
50SN26.4	1/2	2	114					
50SN26.75	1	2	180	114				
50SN261.5	2	2	490	410	320			
50SN262.2	3	2	797	666	577	428		
50SN263.7	5	2	562	513	480	420	350	260
80SN263.7	5	3	997	836	684	476		