

新鋼牌撓性葉輪泵浦 TYPE-F



馬力:1~5HP*、4P、6P、口徑:3/4"~2"牙口。

液體溫度:-20℃~40℃。

最大入口壓力:1kg/cm²。

材質選擇:SUS316。

幫浦裝配選擇:減速機傳動、聯軸式。

軸封橡膠選擇:NBR。

軸封磨面選擇:碳精、陶瓷、SiC、TC。

應用:染整、食品、化工、電子業廢水汙泥。

型號	口徑		RPM	馬力 HP	軸徑	H=揚程 M Q=水量 LPM						
	入口	出口				H	5	10	15	20	25	30
F-20	3/4"	3/4"	1000	0.5~1	φ 17	H	5	10	15	20	25	30
						Q	38	35	30	26	20	
F-25	1"	1"	1000	0.5~ 1.5	φ 20	H	5	10	15	20	25	30
						Q	70	62	50	43	26	
F-40	1.5"	1.5"	1000	1~2	φ 25	H	5	10	15	20	25	30
						Q	110	100	90	73	52	
F-50	2"	2"	1000	2~5	φ 25	H	5	10	15	20	25	30
						Q	180	154	132	92	60	

*此性能表會隨著轉速有所變動僅供參考,可搭配 4P、6P 馬達與 DISCO 減速機。

*此型幫浦搭配轉速最高 2000RPM。



SHIN KANG PUMP